



Lusical H

DESCRIÇÃO

A **Lusical H** é uma cal de construção utilizada como ligante, individual ou incorporada nas misturas formuladas.

E aplicada principalmente nos rebocos, e numa forma geral na construção civil.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS e QUÍMICAS

Determinadas pelos métodos Laboratório Grupo em conformidade com os modos operatórios normalizados

Nos produtos formulados,

- a granulometria da **Lusical H** otimiza a eficácia do produto acabado.

- sua brancura garante uma qualidade constante dos rebocos.

- seu forte teor em hidróxido de cálcio dá ao reboco a trabalhabilidade e sua permeabilidade ao ar

DOSAGEM e APLICAÇÃO

A **Lusical H** é entregue sob a forma pulverulenta. Sua dosagem é feita a partir do silo de armazenamento.

Ela é extraída do silo com a ajuda de equipamentos de descolmatação como fundos vibrantes, canhões de ar, ou desagregadores rotativos.

O produto é transportado por parafusos sem fim.

Os materiais de dosagem devem ter em conta as características físicas do produto - densidade, fluidez - respondendo às exigências de precisão requeridas.

CONDICIONAMENTO

Entregue em saco, big-bag e em cisterna, a **Lusical H** é armazenada em silos estanques.

DADOS de SEGURANÇA

Ficha de segurança: hidróxido de cálcio.

O produtor garante que todas as diligências são efectuadas para o respeito dos critérios definidos. No entanto, trata-se de produtos naturais que podem apresentar ligeiras variações nas características físico-químicas sem incidência notável sobre a qualidade do produto



Granulometria:

Retido a 200 microns \leq 4%.

Teor em Água livre \leq 1%.

Teor em Ca(OH)_2 \geq 90%.

Teor em MgO \leq 3%.

Densidade aparente na ordem de 0,5.

LUSICAL

F.P. 351 - CH 01 A - 06/ 2010



01- 06-2010